

<b>Tensione di alimentazione:</b>	<b>85- 260 Volt, 50/60 Hz 350 VA</b>
<b>Assorbimento:</b>	<b>350 VA max.</b>
<b>Protezione:</b>	<b>Fusibili n°2 da T6,3A</b>
<b>Potenza uscita (aspirazione regolabile)</b>	<b>-20KPa a -80KPa</b>
<b>Classificazione</b>	<b>Classe 1</b>
<b>Sistema di raffreddamento:</b>	<b>Aria (forzata interna)</b>
<b>Vacuum massaggio ad aria</b>	<b>Canali di uscita N° 2</b>
<b>Pannello di controllo con PC touch-screen:</b>	<b>TABLET da 10 pollici</b>
<b>Lunghezza cavi manipoli:</b>	<b>2,5 metri</b>
<b>Dimensioni in cm:</b>	<b>105 x 31 x 39</b>
<b>Peso in kg:</b>	<b>20</b>
<b>Contenitore esterno:</b>	<b>ABS autoestinguente</b>
<b>Isolamento:</b>	<b>Classe 1</b>
<b>Condizioni ambientali ammesse per il trasporto, l'immagazzinamento, e il lavoro:</b>	<p><b>Temperatura: da - 5 + 50°C</b></p> <p><b>Umidità: da 5 a 95%</b></p> <p><b>Pressione: da 500° 1060° hPa</b></p> <p><b>Temperatura di lavoro: da 15 a 30 °C</b></p> <p><b>Umidità relativa: da 5 a 95 %</b></p>